ＨＩＡＣＥ２００系　ユーロテール
取扱説明書

この度は、当社のユーロテールをご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に以下の注意事項を充分ご理解のうえ、正しくご使用ください。

■取り付け方法■

①純正のテールレンズを取り外します。テールレンズ内側の２本のボルトと外側２ヶの爪で固定されています。
②純正の電球、ソケットをユーロテール側に差しかえます。ＬＥＤタイプの場合は、スモールとブレーキの球をはずしユーロテール付属のＬＥＤの球に差しかえます。（ＬＥＤが点灯しない場合は球を反転させてください）
③元通りに取り付けして完了です。

※取り付けの際に注意点がございますのでご確認ください※

※注意点１※

海外製品のため水漏れなどの可能性がありますのでコーキング処理を強くお勧めいたします。
テール裏側のレンズをはめ込んで接着しているところに市販のコーキング剤にて処理してください。

※注意点２※

純正と配線が逆転しますので、テールを取り付ける際に配線などのかみ込みにご注意ください。
配線のかみ込み等でボディー側と注意点２のゴムの部分とに隙間ができてしまいますと水漏れの可能性が高くなります。（純正のスポンジを流用するのも効果があります）

※注意点３※

ボディー側と注意点２のゴムの部分がうまく密着しない場合は、注意点３の爪を緩めるなどして、取り付け位置の調整を行ってください。

※以上の点にご注意して取り付けてください。レンズのくもり、水の浸入でのクレーム、交換は一切お受けできませんのでご了承ください。

有限会社ティス　ティスファクトリー
〒:599－8127　大阪府堺市東区草尾580番地2
TEL:072-230-0880　FAX:072-230-0882　URL:http://www.tsfactory.jp/